

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA :

**Dostawa samochodu dostawczego z silnikiem diesla
na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Nowogródzkiej 5/1**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na lawecie fabrycznie nowego samochodu dostawczego z silnikiem diesla z przeznaczeniem do przewozu posiłków wyprodukowanych przez Zamawiającego w termosach gastronomicznych, umieszczonych w opakowaniach transportowych typu termotorby i termoboksy na terenie Białegostoku.

1. Oferowany Pojazd musi :

- a) spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1251), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
 - b) spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 502).
 - c) spełniać normę EURO 6 dla emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów.
 - d) być fabrycznie nowy - rok produkcji nie wcześniej niż 2026, nieużywany, niezarejestrowany, kompletny oraz wolny od wad fabrycznych i prawnych, zgodny z dokumentacją techniczną producenta,
 - e) być to pojazd typu furgon z przestrzenią ładunkową, przeznaczony do przewożenia 3 osób wraz z kierowcą,
 - f) posiadać kierownicę umieszczoną fabrycznie po lewej stronie,
 - g) posiadać homologację umożliwiającą dopuszczenie do ruchu drogowego na terenie RP,
- 2) Wykonawca musi być autoryzowanym dealerem producenta oferowanego pojazdu;
- 3) Wykonawca zapewni autoryzowany serwis oferowanej marki w Białymstoku lub miejscowości bezpośrednio przylegającej;
- 4) Wykonawca dostarczy pojazd na lawecie na własny koszt do siedziby Zamawiającego :

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku

15 Białystok

ul. Nowogródzka 5/1

5) Termin realizacji zamówienia: do dnia 1 grudnia 2026r.

Wymiary pojazdu:

- szerokość przestrzeni ładunkowej mierzona na wysokości podłogi w największym miejscu – 1300 mm - 1800mm
- długość przestrzeni ładunkowej – 2700mm - 3100 mm
- dopuszczalna masa całkowita pojazdu: do 3500 kg
- dopuszczalna ładowność pojazdu – 900 kg – 1350 kg

Zabudowa przestrzeni ładunkowej powinna spełniać następujące warunki:

- drzwi tylne dwuskrzydłowe,
- przesuwne nieoszkłone drzwi boczne lewe i prawe
- przegroda pomiędzy kabiną a przestrzenią ładunkową

Wnętrze przestrzeni ładunkowej musi być wyposażone w:

- zmywalne panele zabezpieczające ściany i drzwi przestrzeni ładunkowej do połowy wysokości,
- podłoga wyłożona materiałem antypoślizgowym i zmywalnym,
- drzwi tylne otwierane na boki z blokadą przy kącie 90°), z możliwością otwarcia od środka.
- uchwyty do mocowania ładunku minimum 6 szt.

Kabina pojazdu musi być wyposażona w:

- pełne poszycie ścian bocznych materiałem odpornym na zabrudzenia i łatwym do utrzymania w czystości. Podsufitka tapicerowana.
- podłoga wyłożona wykładziną odporną na zabrudzenia i łatwą do utrzymania w czystości,
- dywaniki podłogowe w kabinie gumowe oryginalne, dedykowane do danego typu pojazdu,
- lusterka zewnętrzne, regulowane i podgrzewane elektrycznie,
- elektrycznie sterowane szyby drzwi kabiny kierowcy,
- podgrzewana przednia szyba
- podręczny schowek z drzwiczkami,
- oświetlenie wnętrza z możliwością czytania,
- poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera,
- kierownica podgrzewana elektrycznie, z możliwością sterowania min. radia i telefonu, regulowana w dwóch płaszczyznach.
- klimatyzacja sterowana elektronicznie,
- fotel kierowcy podgrzewany, z regulacją wysokości, pochylenia oparcia oraz możliwość przesunięcia do przodu i do tyłu,
- wszystkie siedzenia przodem do kierunku jazdy,
- fotel kierowcy wyposażony w dwa podłokietniki,

- **schowek pod siedzeniem pasażerskim,**
- wszystkie fotele wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości,
- wszystkie fotele wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.

Silnik diesla.

Pojemność skokowa - od 1800cm³ do 2200 cm³

Skrzynia biegów automatyczna.

Pojazd wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS lub równoważny.

Pojazd wyposażony w system kontroli toru jazdy (ESP lub równoważny).

Minimum jedno zabezpieczenie antykradzieżowe (np. immobiliser, alarm).

Wspomaganie układu kierowniczego.

Centralny zamek sterowany zdalnie z pilota pojazdu.

Dodatkowy komplet 4 opon zimowych na oryginalnych felgach stalowych (z oryginalnymi kołpakami) lub aluminiowych przystosowanych do tego pojazdu min. 16 cali, zgodnych z rozmiarem zawartym w homologacji pojazdu. Rok produkcji opon nie wcześniej niż 2026.

Koło zapasowe pełnowymiarowe, umieszczone i zamontowane w miejscu przewidzianym przez producenta pojazdu bazowego. Rok produkcji opony nie wcześniej niż 2026.

Reflektory przednie wykonane w technologii LED

Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED

Czujniki parkowania minimum z tyłu pojazdu z sygnalizacją akustyczną i wizualną, montowane na linii fabrycznej producenta pojazdu bazowego.

Kamera cofania montowana na linii fabrycznej producenta pojazdu bazowego, włączająca się automatycznie po włączeniu biegu wstecznego, obraz z kamery wyświetlany na fabrycznym monitorze umiejscowionym w kabinie kierowcy.

Wycieraczki automatyczne z czujnikiem deszczu

Czujnik zmierzchu.

Gniazdo 12 V w konsoli przedniej (typu „zapalniczka”) oraz minimum dwa gniazda zasilania USB.

Fabrycznie montowane radio z Bluetooth i z kolorowym ekranem dotykowym oraz z kompletem głośników (minimum 4).

Pojazd wyposażony w tempomat.

Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy.

Apteczka spełniająca aktualne wymogi prawne.

Lewarek i zestaw narzędzi do wymiany kół.

Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy:

- 1) dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu, wynikającą z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
- 2) dokumentację niezbędną do ubezpieczenia pojazdu
- 3) instrukcję obsługi w języku polskim.
- 4) książkę gwarancyjną, książkę serwisową, świadectwo homologacji
- 5) minimum 2 komplety kluczyków do samochodu

Wykonawca zapewnia:

Gwarancję mechaniczną na pojazd – minimum 24 miesiące, bez limitu kilometrów.

Gwarancję na powłokę lakierniczą – minimum 24 miesiące.

Gwarancję na perforację nadwozia – minimum 10 lat.